



Z 5IIc

SAISISSEZ L'ÉTINCELLE

Prêt à enflammer votre créativité ? Accédez à la magie de la photographie plein format grâce au Z5IIc. Pas d'hésitations, pas de réglages complexes. Rien que la liberté de créer des images fascinantes dans n'importe quelle condition de luminosité.

CARACTÉRISTIQUES

UNE IMAGE PLEIN FORMAT D'UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE : Capteur FX de 24,5 millions de pixels avec plage dynamique étendue. Restitue des détails plus fins, des couleurs plus profondes et un bokeh plus doux. Même les scènes en contre-jour sont immortalisées dans toute leur splendeur.

FACILE À UTILISER, FACILE À TRANSPORTER : L'écran tactile orientable permet de réaliser des clichés sous tous les angles. Grâce à son format épuré, vous pouvez facilement glisser cet appareil photo plein format dans votre sac, et l'en sortir tout aussi facilement.

AUTOFOCUS INTELLIGENT : la détection multi-sujets et la sensibilité jusqu'à -10 IL¹ permettent au système AF de faire une mise au point fiable sur votre sujet, même après la tombée de la nuit.

PUISSANTE STABILISATION D'IMAGE INTÉGRÉE : jusqu'à 7,5² vitesses de réduction de vibration intégrées à l'appareil photo garantissent la stabilité des prises de vue à main levée, et la fonction VR au point AF maintient la netteté de votre sujet en tout point du cadre.

DES PRISES DE VUE MAGNIFIQUES EN FAIBLE LUMINOSITÉ : La sensibilité grimpe jusqu'à 64 000 ISO pour la photo et 51 200 ISO pour la vidéo. Une réduction du bruit intelligente garantit des détails nets même aux sensibilités élevées.

VITESSES RAPIDES EN RAFALE : votre sujet ne tient pas en place ? Vous pouvez photographier jusqu'à 14 vps, puis choisir l'image parfaite ou conserver l'intégralité de la séquence.

15 MODES SCÈNE : choisissez le type de prise de vue que vous souhaitez réaliser et laissez l'appareil photo vous aider à la sublimer.

UNE VIDÉO 4K RICHE EN DÉTAILS : téléchargez vos films de haute qualité directement depuis l'appareil photo, ou enregistrez-les en 4k/60p³ au format N-RAW pour un montage ultérieur.

POIGNÉE STABLE : offre une prise en main confortable et sûre, que vous maniez l'appareil photo d'une seule main ou de deux.

CONSTRUCTION SOLIDE : un cadre résistant mais léger en alliage de magnésium protège le Z5IIc, et l'appareil photo est résistant aux intempéries.⁴

¹ En mode photo avec AF ponctuel (AF-S), AF point sélectif (centre), à l'équivalent de 100 ISO et à une température de 20 °C/68 °F et un objectif à ouverture f/1.2.

² Jusqu'à 7,5 vitesses avec le système de réduction de vibration (VR) selon la norme CIPA 2024. Performances de correction du lacet/tangage/roulis lors de l'utilisation du NIKKOR Z 24-120mm f/4 S (en téléobjectif, mode NORMAL).

³ Enregistrement vidéo 4k/60p disponible en mode recadrage DX.

⁴ Une protection complète contre les poussières et l'intrusion d'eau n'est pas garantie en toute situation ni en toute circonstance.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



FLASH SB-700



ADAPTATEUR POUR MONTURE FTZ II



CHARGEUR D'ACCUMULATEUR MH-34



TÉLÉCOMMANDE BLUETOOTH ML-L7



ACCUMULATEUR LI-ION EN-EL15C



Z 5IIc



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Appareil photo hybride
Monture d'objectif	Monture Z de Nikon
Capteur d'image	FX, CMOS
Pixels effectifs	24,5 millions
Logement pour carte	1 carte mémoire SD (Secure Digital)
Objectifs compatibles	Objectifs NIKKOR à monture Z, objectifs NIKKOR à monture F (adaptateur pour monture nécessaire ; des restrictions peuvent s'appliquer)
Type d'obturateur	Obturateur mécanique à plan focal et translation verticale, contrôlé électroniquement ; obturation électronique au premier rideau ; obturateur électronique
Vitesse d'obturation	$1/8000$ – 30 s *, Bulb, Time Step size: Select from $1/3$, $1/2$, and 1 EV Jusqu'à 30 vps. Continu basse vitesse : de 1 à 7 vps environ. Continu haute vitesse * : - 7,8 vps environ (lorsque le type d'obturateur est réglé sur [Auto] or [Obturateur mécanique]) - 9,4 vps environ (lorsque le type d'obturateur est réglé sur [Obturation électronique au premier rideau]) - 10 vps environ (lorsque le mode silencieux est réglé sur [ON]) Continu haute vitesse (étendu) * : - 14 vps environ. - 15 vps environ (lorsque le mode silencieux est réglé sur [ON]) Prise de vue haute vitesse + (C15) : 15 vps environ. Prise de vue haute vitesse + (C30) : 30 vps environ *En utilisant un réglage de qualité d'image autre que NEF (RAW) et NEF (RAW) +
Cadence de prise de vue en rafale	100 à 64 000 ISO peut également être réglé sur Lo 0,3–Lo 1,0 (équivalent 50 ISO) ou sur Hi 0,3–Hi 1,7 (équivalent 204 800 ISO). [HLG] est sélectionné pour les modes de ton : 400–64 000 ISO. Réglage automatique de la sensibilité : Disponible avec limite supérieure sélectionnable. Par incréments de : Choisissez entre $1/3$ et 1 IL
Sensibilité	
Système autofocus	AF hybride par détection de phase/de contraste
Commande du flash	Contrôle du flash TTL : Dosage flash/ambiance i-TTL : Utilisé avec mesure matricielle, pondérée centrale ou pondérée sur les hautes lumières. Dosage flash/ambiance i-TTL standard : Utilisé avec mesure spot.
Vidéo — taille d'image (pixels) et cadence de prise de vue	3840 × 2160 (4K UHD): 60p/50p/30p/25p/24p. 1920 × 1080: 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p 1920 × 1080 (ralenti): 30p × 4 (ralenti)/25p × 4 (ralenti)/24p × 5 (ralenti)
Format de fichier	NEF, MOV, MP4
Compression vidéo	N-Raw (12 bits), H.265/HEVC (8/10 bits), H.264/AVC (8 bits)
Périphérique d'enregistrement audio	Possibilité d'utiliser un microphone stéréo intégré ou externe ; sensibilité réglable ; fonctions d'atténuateur, de réponse en fréquence et de réduction du bruit du vent
Moniteur	Moniteur ACL tactile TFT orientable de 8 cm avec angle de vue de 170°, couverture de l'image d'environ 100 %, réglage de l'équilibre colorimétrique et réglage manuel de la luminosité sur 13 niveaux ; environ 1 040 000 pixels
Interface externe	Port USB SuperSpeed de type C ; connexion aux ports USB intégrés recommandée. Port HDMI de type D. Fiche mini stéréo d'entrée/sortie séparées (3,5 mm de diamètre ; entrée alimentée prise en charge)
Connexion sans fil	Wi-Fi®/ BLUETOOTH®
Accumulateur	Un accumulateur Li-ion EN-EL15c. *Les accumulateurs ENEL15b et ENEL15a peuvent être utilisés à la place de l'accumulateur ENEL15c. Toutefois, notez que le nombre de prises de vue par charge est réduit si vous utilisez ces accumulateurs à la place de l'ENEL15c.
Adaptateur secteur	Adaptateurs secteur EH-8P (disponible séparément)* : Nécessite un câble USB fourni (type C aux deux extrémités) *A utiliser exclusivement pour recharger les accumulateurs EN-EL15c et EN-EL15b. Adaptateurs secteur EH-5d, EH-5c et EH-5b (disponibles séparément) : Nécessite un connecteur d'alimentation EP-5B
Dimension (L x H x P)	Environ 134 × 80,5 × 72 mm
Poids	Environ 620 g avec accumulateur et carte mémoire mais sans bouchon de boîtier ni volet de la griffe flash ; boîtier nu uniquement : environ 538 g
Accessoires fournis	Volet de la griffe flash BS1 (noir) ou BS-1 SL (argenté) (fourni monté sur l'appareil photo), bouchon de boîtier BF-N1, accumulateur Li-ion EN-EL15c avec cache-contacts, courroie ANDC26, câble USB avec connecteurs de type C aux deux extrémités
Options de kits	Z5IIC + 24-50mm f/4-6.3, Z5IIC + 24-70mm f/4 S
Code EAN	Noir: 4960759922410, Argenté: 4960759923615
Code article	Noir: VOA220AE, Argenté: VOA223AE

Nikon ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs contenues dans cette brochure. L'apparence, les caractéristiques et les performances de ce produit sont modifiables sans préavis. Septembre 2026. © Nikon Corporation.



Z 5IIC

CAPTEUR IBIS FX | AF INTELLIGENT | MODES SCÈNE | VIDÉO 4K | PORTABLE

